NOCIP

Keine Cloud-Inferenz mit personenbezogenen Daten

Handbuch: automatisiert über MCP-Server

Für Anbieter, ihre KI-Agenten und Build-Systeme: das NOCIP-Label über MCP-Server oder REST-Schnittstelle

Version 1.0 · 11.11.2026 · freigegeben







1 Überblick

Beim Weg „Automatisiert über MCP-Server“ führt Ihr KI-Agent das Produkt über den MCP-Server durch die NOCIP-Prüfung, ein Build-System über die REST-Schnittstelle. Der zweite Weg ist „Mit Unterlagen“. Es gelten dieselben Kriterien, dieselbe Prüfcheckliste und derselbe Prüfbericht wie bei der Prüfung mit Unterlagen. NOCIP misst selbst, was sich messen lässt, schreibt jeden Schritt in ein signiertes Fallprotokoll, und ein Mensch unterschreibt die Vergabe.

Warum automatisiert über MCP-Server

- Keine Formulare: Selbstauskunft und Nachweise kommen als Daten, fehlende Angaben meldet die Schnittstelle sofort.
- Kein Termin für den Test: Das Labor testet Ihr Release, sobald Ihr Agent es anfordert; das Ergebnis liegt nach Minuten vor.
- Jederzeit der Stand: get_status nennt, was empfangen und geprüft ist und was als Nächstes zu tun ist.
- Neue Versionen ohne Papier: Ihr Build-System meldet sie an, eine grüne Nachprüfung verlängert das Label.
- Nachvollziehbar: Jeder Schritt steht im signierten Fallprotokoll, das Sie selbst prüfen können.

2 Zwei Wege zum Label

	Mit Unterlagen	Automatisiert über MCP-Server
Selbstauskunft	DOCX ausfüllen, per E-Mail senden	JSON über die Schnittstelle, sofort geprüft
Nachweise	als Anhang per E-Mail	eine Adresse genügt, NOCIP ruft selbst ab; Dateien bis 25 MB

	Mit Unterlagen	Automatisiert über MCP-Server
Technischer Test	Testzugang vereinbaren, Termin	auf Anforderung im Labor, Ergebnis nach Minuten
Stand des Verfahrens	auf Nachfrage per E-Mail	jederzeit, mit den nächsten Schritten
Nachweis der Prüfschritte	Prüfbericht	Prüfbericht und signiertes Fallprotokoll
Neue Versionen	per E-Mail melden, Nachprüfung durch NOCIP	Anmeldung aus dem Build-System, grüne Nachprüfung verlängert das Label
Plattformen	alle	zurzeit Linux-Programme; Windows, macOS und Cloud-Dienste folgen
Kriterien, Prüfbericht, Kosten	gleich, kostenlos	gleich, kostenlos

3 Wer wann aktiv ist

Ihr Agent

Ihr KI-Agent (über den MCP-Server) oder Ihr Build-System (über die REST-Schnittstelle), mit dem Token Ihres Falls. Er sendet Angaben, Nachweise und Antworten. Alles, was er sendet, ist eine Angabe, keine Feststellung.

NOCIP-Systeme

Die Schnittstelle auf nocip.com nimmt Einsendungen an und prüft sie auf Vollständigkeit. Der Prüfrechner holt sie jede Minute ab, prüft Domain und Selbstauskunft, ruft Nachweise selbst ab, lädt das Release selbst herunter, testet es im abgeschotteten Labor und schreibt jeden Schritt signiert ins Fallprotokoll. Messbare Kriterien entscheidet Programmcode nach den Schwellen des Katalogs.

Mensch bei NOCIP

Eine Prüferin oder ein Prüfer der be next GmbH. Eröffnet den Fall nach dem Antrag, liest Vertragsbedingungen und Dokumentation, entscheidet über Widersprüche und unterschreibt Vergabe, Verweigerung und Aussetzen. Keine Schnittstelle und kein Agent kann diese Schritte auslösen.

Alle Schritte auf einen Blick

Schritt		Agent	Systeme	Mensch	Entscheidet	Dauer
S0	Zugang	x	x	x	Mensch bei NOCIP	einmalig; Antwort per E-Mail
S1	Domain nachweisen	x	x		NOCIP-Systeme (Programmcode)	1 bis 2 Minuten
S2	Selbstauskunft	x	x		NOCIP-Systeme (Programmcode)	sofort und nach etwa 2 Minuten
S3	Nachweise und Verbindungsmanifest	x	x		NOCIP-Systeme (Programmcode)	1 bis 2 Minuten
S4	Testziel	x	x		NOCIP-Systeme (Programmcode)	je nach Dateigröße, meist unter 5 Minuten
S5	Technische Prüfung im Labor	x	x		NOCIP-Systeme (Programmcode)	wenige Minuten (LexITanon: unter einer Minute)

Schritt		Agent	Systeme	Mensch	Entscheidet	Dauer
S6	Prüfung der Unterlagen		x	x	Mensch bei NOCIP	Werktage, je nach Umfang
S7	Feststellungen	x	x	(x)	NOCIP-Systeme (Programmcode)	Minuten; mit Mensch Werktage
S8	Berichtsentwurf	x	x	x	NOCIP-Systeme (Programmcode)	1 bis 2 Minuten
S9	Vergabe		x	x	Mensch bei NOCIP	Werktage
S10	Siegel und Offenlegung	x	x	(x)	NOCIP-Systeme (Programmcode)	laufend
S11	Neue Versionen	x	x	(x)	NOCIP-Systeme (Programmcode)	wenige Minuten

(x): nur wenn nötig

4 Voraussetzungen

- Fallnummer und Token von NOCIP (Antrag über das Kontaktformular, Thema „Antrag auf Prüfung“).
- Zugriff auf DNS oder Website der Domain(s), für die das Label gelten soll.
- Ein Linux-Programm (x86-64), das ohne Oberfläche startet und ein Dokument über eine lokale HTTP-Schnittstelle oder die Kommandozeile verarbeitet, mit einer Download-Adresse und einer SHA-256-Prüfsumme.
- Das Verbindungsmanifest unter /.well-known/nocip.json auf Ihrer Domain.

5 Einrichtung

MCP-Server (für KI-Agenten). Das Token nennt den Fall; der Agent beginnt mit get_status, dessen Liste „next“ die nächsten Schritte nennt. Beispiel Claude Code:

```
claude mcp add --transport http nocip https://nocip.com/mcp/ \
  --header "Authorization: Bearer nct_..."
```

Andere MCP-Clients: Adresse, Transport „Streamable HTTP“ und die Kopfzeile Authorization:

```
{
  "mcpServers": {
    "nocip": {
      "type": "http",
      "url": "https://nocip.com/mcp/",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer nct_..."
      }
    }
  }
}
```

REST-Schnittstelle (für Build-Systeme und Skripte). Antworten sind JSON; Einsendungen werden mit 202 angenommen und innerhalb von etwa einer Minute verarbeitet.

```
curl -H "Authorization: Bearer nct_..." https://nocip.com/api/v1/cases/NOCIP-A-2026-0001
curl -H "Authorization: Bearer nct_..." -H "Content-Type: application/json" \
     --data @self-assessment.json https://nocip.com/api/v1/cases/NOCIP-A-2026-0001/self-assessment
```

OpenAPI: https://nocip.com/assets/api/nocip-api-v1.yaml

6 Ablauf Schritt für Schritt

S0 Zugang

Ihr Agent	Eine Person Ihres Unternehmens stellt den Antrag über das Kontaktformular (Thema „Antrag auf Prüfung“): Produkt, Stufe, Domain(s), Ansprechpartner.
NOCIP-Systeme	Legt den Fall an, legt die Katalogversion fest (mit SHA-256), erzeugt den Domain-Code und speichert vom Token nur den Hash. Die ersten Einträge des Fallprotokolls werden signiert.
Mensch bei NOCIP	Prüft Unternehmen (Handelsregister) und Ansprechpartner einmal, eröffnet den Fall und sendet Fallnummer und Token per E-Mail.
Entscheidet	Mensch bei NOCIP
Dauer	einmalig; Antwort per E-Mail
Protokolleinträge	case.opened, criteria.pinned

S1 Domain nachweisen

Ihr Agent	Setzt den DNS-TXT-Eintrag _nocip.<domain> mit dem Code oder trägt ihn als domain_proof in https://<domain>/.well-known/nocip.json ein, dann prove_domain.
NOCIP-Systeme	Fragt DNS und die Datei ab und vermerkt das Ergebnis. Danach ruft es das Verbindungsmanifest der Domain ab.
Mensch bei NOCIP	nicht beteiligt
Entscheidet	NOCIP-Systeme (Programmcode)
Dauer	1 bis 2 Minuten
Werkzeug	prove_domain
Protokolleinträge	domain.proof_requested, domain.proved, domain.proof_failed

S2 Selbstauskunft

Ihr Agent	Sendet die Selbstauskunft als JSON: eine Antwort je Kriterium der Stufe, die KI-Funktionen mit Ort, die beanspruchten Indexpunkte, Nachweise als Adresse oder Datei-Hash.
NOCIP-Systeme	Sofort: fehlende Kriterien, falsche Stufe oder Katalogversion (Antwort 422). Innerhalb von etwa zwei Minuten: Schema, Widersprüche (z. B. Gold mit einer KI-Funktion außerhalb des Kunden), Antworten „nein“ oder „teilweise“ als Feststellung; alle genannten Adressen werden abgerufen.
Mensch bei NOCIP	nicht beteiligt
Entscheidet	NOCIP-Systeme (Programmcode)
Dauer	sofort und nach etwa 2 Minuten
Werkzeug	submit_self_assessment
Protokolleinträge	self_assessment.received, self_assessment.validated, finding.raised

S3 Nachweise und Verbindungsmanifest

Ihr Agent	Nennt weitere Nachweise (Adresse oder Datei bis 25 MB) und veröffentlicht das Verbindungsmanifest unter /.well-known/nocip.json: alle Ziele mit Zweck und Häufigkeit (I-5).
NOCIP-Systeme	Ruft jede Adresse selbst ab und speichert eine Momentaufnahme mit SHA-256. Prüft das Manifest gegen das Schema und gegen die Stufe.
Mensch bei NOCIP	nicht beteiligt
Entscheidet	NOCIP-Systeme (Programmcode)
Dauer	1 bis 2 Minuten
Werkzeug	add_evidence
Protokolleinträge	evidence.received, evidence.snapshot, manifest.checked

S4 Testziel

Ihr Agent	Nennt das Release: öffentliche Download-Adresse (oder Adresse mit Anmeldung über eine hochgeladene Kopfzeile), SHA-256, Größe und wie das Programm ohne Oberfläche startet und ein Dokument verarbeitet.
NOCIP-Systeme	Lädt die Datei selbst herunter und vergleicht Prüfsumme, Größe und, falls angegeben, die veröffentlichte Prüfsumme. Eine Datei, die der Agent schickt, wird nie getestet.
Mensch bei NOCIP	nicht beteiligt
Entscheidet	NOCIP-Systeme (Programmcode)
Dauer	je nach Dateigröße, meist unter 5 Minuten
Werkzeug	set_test_target
Protokolleinträge	test_target.received, test_target.verified, test_target.failed

S5 Technische Prüfung im Labor

Ihr Agent	Fordert den Test an (höchstens 5 am Tag).
NOCIP-Systeme	Startet das Programm in einem abgeschotteten Netzwerk. Jeder Verbindungsversuch wird aufgezeichnet, jede Namensauflösung beantwortet und notiert. Ein eigens für den Fall erzeugter Testkorpus mit Prüfwerten wird verarbeitet; danach werden alle Dateien und Ausgaben des Programms nach den Prüfwerten durchsucht und die Ziele mit dem Manifest verglichen. Ergebnis für G-01, G-02, C-04 und C-06.
Mensch bei NOCIP	nicht beteiligt
Entscheidet	NOCIP-Systeme (Programmcode)
Dauer	wenige Minuten (LexITanon: unter einer Minute)
Werkzeug	request_test
Protokolleinträge	test.requested, test.started, test.finished, result.set

S6 Prüfung der Unterlagen

Ihr Agent	Nichts; Rückfragen kommen als Feststellung.

NOCIP-Systeme	Stellt die gespeicherten Momentaufnahmen mit Prüfsumme bereit. Geplant: ein KI-Modell, das bei NOCIP selbst läuft, bereitet die Prüfung mit wörtlichen Zitaten vor; Programmcode prüft, dass jedes Zitat in der Momentaufnahme steht.
Mensch bei NOCIP	Liest Vertragsbedingungen, Datenschutz und Dokumentation für C-01, C-02, C-03, C-05, C-07, C-08 und die Indexgruppen, trägt Ergebnis und Begründung (Deutsch und Englisch) ein und erhebt Feststellungen.
Entscheidet	Mensch bei NOCIP
Dauer	Werktage, je nach Umfang
Protokolleinträge	result.set, index.set, finding.raised

S7 Feststellungen

Ihr Agent	Beantwortet jede offene Feststellung: „behoben“ (mit neuer Version oder neuem Dokument), „Nachweis“ oder „Widerspruch“.
NOCIP-Systeme	Prüft neu eingesandte Angaben und testet neue Versionen; was nicht mehr zutrifft, wird automatisch geschlossen.
Mensch bei NOCIP (nur wenn nötig)	Wird aktiv bei einem Widerspruch, nach der dritten Antwort auf dieselbe Feststellung und bei Feststellungen aus der Prüfung der Unterlagen.
Entscheidet	NOCIP-Systeme (Programmcode)
Dauer	Minuten; mit Mensch Werktage
Werkzeug	answer_finding
Protokolleinträge	finding.answered, finding.closed

S8 Berichtsentwurf

Ihr Agent	Kann den Entwurf lesen (Deutsch und Englisch).
NOCIP-Systeme	Erzeugt den Entwurf des Prüfberichts aus dem Fallprotokoll: Tests, Ergebnis je Kriterium, Index, offene Punkte. Der Entwurf ist als solcher gekennzeichnet.
Mensch bei NOCIP	Löst den Entwurf aus, wenn die Prüfung der Unterlagen fertig ist.
Entscheidet	NOCIP-Systeme (Programmcode)
Dauer	1 bis 2 Minuten
Werkzeug	get_report_draft
Protokolleinträge	report.drafted

S9 Vergabe

Ihr Agent	Nichts.
NOCIP-Systeme	Lässt die Vergabe nur zu, wenn alle Kriterien der Stufe bestanden sind, alle Indexgruppen bewertet sind, kein blockierender Punkt offen ist und der letzte Test des aktuellen Release grün ist. Erzeugt dann Prüfbericht, Zertifikat, Siegel und Registereintrag.

Mensch bei NOCIP	Liest Ergebnis und Abweichungen zwischen Angabe und Messung und unterschreibt am Prüfrechner mit einer getippten Bestätigung: Vergabe oder Verweigerung mit Begründung. Der Registereintrag erscheint mit der nächsten Aktualisierung von nocip.com.
Entscheidet	Mensch bei NOCIP
Dauer	Werktage
Protokolleinträge	case.awarded, case.refused

S10 Siegel und Offenlegung

Ihr Agent	Holt Siegel, Abzeichen und HTML-Code (get_seal) und nennt Stufe und Ort der KI auf Website und in der Dokumentation (C-01).
NOCIP-Systeme	Das Abzeichen zeigt immer den Stand des Registers; die Prüfseite erkennt, ob es auf einer registrierten Domain eingebunden ist. Geplant: automatischer Abruf der Angaben nach 7 und 30 Tagen.
Mensch bei NOCIP (nur wenn nötig)	Prüft die Offenlegung bei Nachprüfungen.
Entscheidet	NOCIP-Systeme (Programmcode)
Dauer	laufend
Werkzeug	get_seal

S11 Neue Versionen

Ihr Agent	Meldet jede neue Version vor der Veröffentlichung an (C-05): Testziel, Versionshinweise und ob sich die KI-Architektur ändert.
NOCIP-Systeme	Lädt die neue Version herunter und testet sie. Grün und keine Änderung der KI-Architektur: Das Label gilt auch für diese Version (Registereintrag mit der nächsten Aktualisierung). Rot, neue Verbindung oder geänderte KI-Architektur: Vorschlag zum Aussetzen an die Prüfstelle.
Mensch bei NOCIP (nur wenn nötig)	Entscheidet nur, wenn die Nachprüfung nicht grün ist oder sich die KI-Architektur ändert.
Entscheidet	NOCIP-Systeme (Programmcode)
Dauer	wenige Minuten
Werkzeug	notify_release
Protokolleinträge	release.notified, label.version_added, label.suspension_proposed

Werkzeuge und REST-Aufrufe

MCP-Werkzeug	REST	Zweck
get_status	GET /cases/{case}	Stand des Falls und nächste Schritte
prove_domain	POST /cases/{case}/domain-proof	Domain-Nachweis prüfen lassen
submit_self_assessment	POST /cases/{case}/self-assessment	Selbstauskunft senden
add_evidence	POST /cases/{case}/evidence	Nachweis: Adresse oder Datei
set_test_target	POST /cases/{case}/test-target	Release zum Testen nennen

MCP-Werkzeug	REST	Zweck
request_test	POST /cases/{case}/test-runs	Labortest anfordern
list_findings	GET /cases/{case}/findings	Feststellungen lesen
answer_finding	POST /cases/{case}/findings/{id}/answer	Feststellung beantworten
get_case_log	GET /cases/{case}/log	signiertes Fallprotokoll
get_report_draft	GET /cases/{case}/report-draft	Berichtsentwurf
get_seal	GET /cases/{case}/seal	Siegel und HTML-Code nach der Vergabe
notify_release	POST /cases/{case}/releases	neue Version anmelden
get_criteria	GET /criteria	Kriterienkatalog mit SHA-256 (ohne Token)
withdraw	POST /cases/{case}/withdraw	Antrag zurückziehen

7 Formate

Selbstauskunft (Auszug)

https://nocip.com/assets/api/self-assessment.schema.json


```
{
 "schema": "nocip-self-assessment/1",
 "criteria_version": "1.0",
 "tier": "G",
 "variant": null,
 "product": {
  "name": "LexITanon Desktop (Linux)",
  "version": "0.5.0",
  "platforms": [
   "linux-x64"
  ]
 },
 "ai_functions": [
  {
   "name": "Erkennung personenbezogener Angaben (Pseudonymisierung, Schwärzung)",
   "location": "customer",
   "model": "eigenes Erkennungsmodell 1.3.3 (BERT, Token-Klassifikation), ONNX Runtime auf der CPU",
   "provider": "be next GmbH"
  }
 ],
 "answers": {
  "C-01": {
   "answer": "yes",
   "text": "Startseite und KI & Berufsrecht: vollständig lokal; Startseite nennt NOCIP Gold Nr. G-2026-
0001.",
   "evidence": [
    "https://lexitanon.com/",
    "https://lexitanon.com/ki-und-berufsrecht/"
   ]
  },
  "G-01": {
   "answer": "yes",
   "text": "Die Erkennung läuft im Programm auf der CPU, ohne Netzwerk.",
   "evidence": [
    "https://lexitanon.com/assets/docs/LexITanon_Handbuch.pdf"
   ]
```

```
  }
 },
 "index": {
  "I-5": {
   "claim": 2,
   "text": "Handbuch Kap. 2.3: Ziele, Zweck, Häufigkeit.",
   "evidence": [
    "https://lexitanon.com/assets/docs/LexITanon_Handbuch.pdf"
   ]
  }
 }
}
```

Verbindungsmanifest

https://nocip.com/assets/api/connections.schema.json

```
{
 "schema": "nocip-connections/1",
 "label": "NOCIP-G-2026-0001",
 "product": "LexITanon Desktop (Linux)",
 "version": "0.5.0",
 "connections": [
  {
   "host": "lexitanon.com",
   "port": 443,
   "protocol": "https",
   "purpose": "licence-check",
   "when": "Desktop once a day, Server hourly",
   "data": "licence key, version, device hash, usage counts",
   "volume_per_day_kb": 5
  },
  {
   "host": "key.lexitanon.com",
   "port": 443,
   "protocol": "https",
   "purpose": "licence-check-fallback",
   "when": "only if lexitanon.com cannot be reached"
  },
  {
   "host": "lexitanon.com",
   "port": 443,
   "protocol": "https",
   "purpose": "update-download",
   "when": "only when the user clicks Jetzt aktualisieren"
  },
  {
   "host": "lexitanon.com",
   "port": 443,
   "protocol": "https",
   "purpose": "user-report",
   "when": "only when the user sends Fehlerhafte Erkennung melden",
   "data": "line 2 with invented data, consent version"
  }
 ],
 "ai_processing": [
  {
   "function": "recognition",
   "location": "customer",
   "network": false,
   "provider": "be next GmbH"
  }
```

```
 ]
}
```

Testziel

https://nocip.com/assets/api/target.schema.json

```
{
 "schema": "nocip-test-target/1",
 "kind": "linux-x64-binary",
 "version": "0.5.0",
 "download_url": "https://lexitanon.com/programm/?os=linux",
 "download_auth": "sha256:<upload a file with: Cookie: ...>",
 "sha256": "9570b9ed3a93cd910dfdf92b1574bbc4ca0d7ad520bca4ed86760139a35f2f32",
 "size": 157309040,
 "files": {
  "licence": "sha256:<upload the test licence>"
 },
 "network": {
  "local_ips": [
   "178.63.52.93"
  ]
 },
 "selftest": {
  "args": [
   "--self-test"
  ],
  "expect_exit": 0,
  "expect_stdout": "self-test passed"
 },
 "start": {
  "args": [
   "--licence",
   "{file:licence}",
   "--ui-port",
   "0",
   "--api-port",
   "{port}",
   "--no-supervisor",
   "--licence-state",
   "{state}/licence.json",
   "--session-log",
   "{state}/session.txt",
   "--workers",
   "1",
   "--threads-per-worker",
   "2"
  ],
  "ready_http": "http://127.0.0.1:{port}/api/v1/info"
 },
 "process": {
  "http": {
   "url": "http://127.0.0.1:{port}/api/v1/redact-text",
   "json": {
    "text": "{text}"
   }
  }
 }
}
```

Die vollständigen Formate stehen als JSON Schema unter den genannten Adressen.

8 Das Fallprotokoll prüfen

Jeder Eintrag hat die Felder seq, time, case, step, action, actor, inputs, data, prev, hash und sig. hash ist „sha256:“ und der SHA-256 des Eintrags ohne hash und sig, als JSON mit sortierten Schlüsseln, ohne Leerzeichen, UTF-8. prev ist der hash des vorigen Eintrags (beim ersten null). sig.ed25519 ist die Ed25519-Signatur des Textes von hash mit dem öffentlichen Schlüssel von NOCIP.

https://nocip.com/assets/api/nocip-case-signing.pub

```
import base64, hashlib, json
from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric.ed25519 import Ed25519PublicKey
key = Ed25519PublicKey.from_public_bytes(base64.b64decode(PUBLIC_KEY_B64))
prev = None
for i, ev in enumerate(events, 1):
    body = {k: v for k, v in ev.items() if k not in ('hash', 'sig')}
    raw = json.dumps(body, sort_keys=True, separators=(',', ':'), ensure_ascii=False).encode()
    assert ev['seq'] == i and ev['prev'] == prev
    assert ev['hash'] == 'sha256:' + hashlib.sha256(raw).hexdigest()
    key.verify(base64.b64decode(ev['sig']['ed25519']), ev['hash'].encode())
    prev = ev['hash']
```

9 Grenzen und Vertraulichkeit

- Zurzeit prüft das Labor Linux-Programme (x86-64), die ohne Oberfläche starten und ein Dokument über eine lokale HTTP-Schnittstelle oder die Kommandozeile verarbeiten. Windows, macOS und Cloud-Dienste prüfen wir vorerst mit Unterlagen.
- Vertragsbedingungen und Dokumentation liest ein Mensch. Die Vorbereitung durch ein KI-Modell bei NOCIP ist geplant.

Ihre Unterlagen, Releases und Testergebnisse bleiben auf den Servern von NOCIP. Kein Dokument geht an einen Cloud-KI-Dienst. Der Testkorpus mit den Prüfwerten bleibt privat und ist für jeden Fall ein anderer. Vom Token speichert NOCIP nur den Hash; ein neues Token macht das alte ungültig.

10 Häufige Fragen

Brauche ich einen KI-Agenten?

Nein. Die REST-Schnittstelle lässt sich aus jedem Build-System oder Skript aufrufen, auch von Hand mit curl. Der MCP-Server macht es einem KI-Agenten besonders einfach.

Welche Agenten funktionieren?

Jeder MCP-Client, der Streamable HTTP mit einer Kopfzeile für das Token unterstützt, zum Beispiel Claude Code. Alles andere über die REST-Schnittstelle.

Kann der Agent das Label selbst vergeben?

Nein. Es gibt kein Werkzeug und keinen Aufruf dafür. Vergabe, Verweigerung und Aussetzen unterschreibt ein Mensch bei NOCIP.

Ist das Ergebnis dasselbe wie bei der Prüfung mit Unterlagen?

Ja: dieselben Kriterien, dieselbe Prüfcheckliste, derselbe Prüfbericht, dasselbe Label. Hinzu kommt das signierte Fallprotokoll.

Was kostet der Weg „Automatisiert über MCP-Server“?

Nichts, wie der Weg „Mit Unterlagen“.

Mein Produkt läuft unter Windows oder in der Cloud.

Dann prüfen wir vorerst mit Unterlagen; Selbstauskunft und Nachweise können Sie trotzdem über die Schnittstelle senden. Das Labor für Windows, macOS und Cloud-Dienste folgt.